

取り扱い説明書表記一部誤りのお詫びと訂正について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
掲題の件につきまして、お客様やお取引先様の皆様に、お詫びを申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。  
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

〈対象となる取扱説明書名〉

XIOR 取扱説明書(保守・点検編)

2017年12月編集版(2017年12月版から2019年4月版まで)

〈訂正箇所〉









8ページ掲載

非常解除キーに関する適用表

FSD-35 と FSD-14 の鍵穴有の場合に利用する鍵





















誤)

≪乗場ドア解錠キー適用表≫

	出入口 (mm)	ドア形式				適用	鍵穴有		
		2S	2C0	3S	4C0		鍵穴無 解錠キータイプ	鍵穴タイプ	解錠キータイプ
HSA-05	高さ (OPH)	-	2800 以下	-	-	オーダー エクシオール		 外径：23.0mm 内形：14.0mm	
	幅 (OP)	-	800~ 1500	-	-				
DCL-35	高さ (OPH)	2500 以下	2500 以下	-	2500 以下				
	幅 (OP)	800~ 1700	800~ 1400	-	900,1300~ 1800				
FSD-35 FSD-14	高さ (OPH)	-	-	3000 以下	3000 以下	-	 外径：10.0mm 内形：4.20mm		
	幅 (OP)	-	-	1500~ 3500	1600~ 4000				
DCL-51 DRD-11	高さ (OPH)	2500 以下	2500 以下	-	2500 以下				
	幅 (OP)	800~ 1800	800~ 1200	-	1300~ 2000				

正)

《乗場ドア解錠キー適用表》

	出入口 (mm)	ドア形式				適用	鍵穴無	鍵穴有		
		2S	2CO	3S	4CO		解錠キータイプ	鍵穴タイプ	解錠キータイプ	
HSA-05	高さ (OPH)	-	2800 以下	-	-	オーダー エクシオール		 外径：23.0mm 内形：14.0mm		
	幅 (OP)	-	800~ 1500	-	-				 外径：10.0mm 内形：4.20mm	
DCL-35	高さ (OPH)	2500 以下	2500 以下	-	2500 以下			 外径：10.0mm 内形：4.20mm		
	幅 (OP)	800~ 1700	800~ 1400	-	900,1300~ 1800					 外径：10.0mm 内形：4.20mm
FSD-35 FSD-14	高さ (OPH)	-	-	3000 以下	3000 以下	エクシオール (大容量含む)・ オーダー エクシオール (FMマシンタイプ)	 -	 外径：10.0mm 内形：4.20mm		
	幅 (OP)	-	-	1500~ 3500	1600~ 4000					 外径：10.0mm 内形：4.20mm
DCL-51 DRD-11	高さ (OPH)	2500 以下	2500 以下	-	2500 以下	エクシオール (大容量含む)・ オーダー エクシオール (FMマシンタイプ)	 -	 外径：10.0mm 内形：4.20mm	 	
	幅 (OP)	800~ 1800	800~ 1200	-	1300~ 2000					

以上